

CIMSEC®



ÚJ EXTRA FINOM FUGÁZÓK!

Új színválaszték!

PRÉMIUM FLEXIBILIS SZÍNES FUGÁZÓ, 2 ÉS 5 KG - 29 SZÍN

Magas minőségű, extra finomságú flexibilis fugázó anyag bel- és kültérre

ÚJ RECEPTÚRA

- Extra finom összetételének köszönhetően selymes tapintású fugafelület
- Vízlepergető és szennyeződéstaszító a Microprotect formulának köszönhetően
 - 8 mm fugaszélesség
 - Új színskála

ÚJ, INNOVATÍV CSOMAGOLÁS

- Praktikus vödörös, visszazárható és porzármentes csomagolás
- A fugázó anyag a vödörben bekeverhető



A fugázó anyag a vödörben bekeverhető



Visszazárható és porzármentes csomagolás



Extra finom összetételének köszönhetően selymes tapintású fugafelület

PRÉMIUM ELASZTIKUS FUGÁZÓ ANYAG, 310 ML - 30 SZÍN

Magas minőségű, tartósan elasztikus fugázó anyag

- Hosszantartó védelem a gombásodás ellen a Microprotect formulának köszönhetően
- Széles színválaszték
- Prémium rendszerválaszték: egyező színek poranyagból és elasztikus fugázó anyagból
- Időjárás- és UV-álló, bel- és kültérre



PRÉMIUM FLEXIBILIS SZÉLES FUGÁZÓ, 15 KG - 5 SZÍN

Vízlepergető, magas kopásállóságú flexibilis fugázó anyag

ÚJ RECEPTÚRA

- Vízlepergető és szennyeződéstaszító a Microprotect formulának köszönhetően
- Különösen magas kopásállóságú
- Sokoldalú felhasználhatóság a 20 mm-es fugaszélességnek köszönhetően
- Színek: fehér, halványiszürke, manhattan, szürke, bahamabézs



Sokoldalú felhasználhatóság a 20 mm-es fugaszélességnek köszönhetően



Magas kopásállóság



Nem reped



UV-álló

Transzparens 25	Fehér 10	Pergamon 11	Halványiszürke 19	Ezüstszürke 16	Manhattan 23	Világoszürke 20	Szürke 24	Grafit 27
Jázmín 29	Natura 62	Melba 48	Szahara 65	Bahamabézs 33	Karamel 34	Méz 39	Földbarna 36	Terrakotta 37
Balibarna 32	Magnólia 43	Élénkpiros 51	Rubinvörös 41	Égész 14	Örökzöld 28	Olivá 63	Krókusz 44	Azúrkék 82
				Szürkéskék 60	Szormentókék 52	Fekete 54		

Prémium fugázók:



Vízlepergető és szennyeződéstaszító

Prémium elasztikus fugázók:



Hosszantartó védelem a gombásodás ellen



CIMSEC®

Cimsec Tapadóhid

(Haftbrücke)



Alapozó szívó- (cementes felület) és nem nedvszívó felületre. Kiváló tapadást biztosít, a maradék port megköti. Felhordás: hígítás nélkül. Cimsec aljzatkiegyenlítő és ragasztó alá is kiváló. Tejszerű, halványkék folyadék. Száradási idő: kb. 1 óra (gipszesztich esetén kb. 6 óra). Anyagszükséglet: 100-300 g/m²

Cimsec Gipszalapozó

(Gipsgrundierung)



Gipszkarton és gipszesztich alapozására. Száradási idő: 2–4 óra (gipszkarton), 24 óra (gipszesztich). Valamennyi Cimsec aljzatkiegyenlítő alá alkalmas. Az előkezelt gipszkarton Cimsec F, TOP és FM ragasztókkal burkolható. Sárga kontrollszín. Anyagszükséglet: 0,1 kg/m²

Cimsec Rapid

Önterülő aljzatkiegyenlítő



Cementbázisú, gyorskötésű kiegyenlítő anyag, 2–15 mm rétegvastagságban. Beton aljzat és cementesztich kiegyenlítésére, beltérben. Padlófűtés esetén is alkalmazható. Járható: kb. 3 óra elteltével. Kb. 24 óra múlva burkolható. Anyagszükséglet: 1,5 kg/m²/mm

Cimsec Kenhető szigetelőfólia

(Dichtflex) Egykomponensű, felhasználásra kész, vízszigetelő anyag



Párás és fröccsenő víznek kitett helyiségekben csempé alá (fürdőszoba, zuhanyzó). Megvédi a kerámia burkolatok alatti fal- és padlófelületeket a beázástól. Csak száraz felületre és a vízterhelésnek kitett oldalra hordható fel. Száradás után közvetlenül burkolható rá a Cimsec F, TOP és FM burkolatragasztók felhasználásával. Anyagszükséglet: 1,6 kg/m²

Cimsec Standard ragasztóhabarcs

Cementkötésű, vékonyágas, fagyálló ragasztó



Átlagos igénybevételre, megnövelt tapadóerővel. 3% feletti vízfelvételű lapok ragasztására (30 × 30 cm-ig). Jó tapadás nedvszívó felületekhez. 24 óra elteltével fugázható. Anyagszükséglet: 3–6 kg/m²

Cimsec F Flex rugalmas ragasztóhabarcs

Cementkötésű, vékonyágas, flexibilis, greslap ragasztó



Nagy mechanikai igénybevételre. Gipszkarton felületeken, valamint a Cimsec Dichtflex kenhető fóliával és a 2K szigetelőhabarccsal védett felületeken is jól megtapad. Csempét ragaszt csempére (megfelelő alapozás után). Fagyálló, fedett terasz burkolásához és padlófűtés esetén is alkalmazható. 24 óra elteltével fugázható. Anyagszükséglet: 3–6 kg/m²

Cimsec FM Super Flex extra rugalmas ragasztóhabarcs

Cementkötésű, vékonyágas, extra flexibilis ragasztó



Kőporcelán- és ipari lapokhoz, nagy mechanikai igénybevételre. Gipszkarton felületeken, valamint a Cimsec Dichtflex kenhető fóliával és a 2K szigetelőhabarccsal védett felületeken is jól megtapad. Fagyálló, terasz és hűtőház burkolásához ideális. Padlófűtés esetén is alkalmazható. Csempét ragaszt csempére (alapozó alkalmazása nélkül). 24 óra elteltével fugázható. Anyagszükséglet: 3–6 kg/m²

Alapozás

Vízszigetelés Aljzatkiegyenlítés

Csemperagasztás